

バイブロコンパクター

油圧式前後進自在型



【転圧センサーCompas II搭載モデル】

MVH-308DSC-PAS

(341kg)



本体価格: ¥2,231,000 (税抜)



バイブロコンパクター



MVH-408DSC-PAS

(407kg)



本体価格: ¥2,755,000 (税抜)



MVH-508DSC-PAS

(525kg)



本体価格: ¥3,360,000 (税抜)



！ポイント

セルロック機構で確実にハンドルを収納



セルロック機構



ユニックでの積み降ろしに便利な一点吊りフック

+ オプション

■補助転圧盤

MVH-308・408・508には、別売の補助転圧盤が取り付けられます。

- 本体価格: 幅 75mm × 2 ¥52,000 (税抜)
- 本体価格: 幅 150mm × 2 ¥78,000 (税抜)



MVH-308・408用

- 本体価格: 幅 28mm × 2 ¥52,000 (税抜)

MVH仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	速心力 kN(kgf)	速度 (m/min)	エンジン (最高出力)
MVH-308DSC-PAS セルスタート	341 (356)*	長: (A1) 1,540 (A2) 928 幅: (B) 445(595)* 高: (C1) 1,355 (C2) 1,210	長: (D) 860 幅: (B)445(595)*	73 (4,400)	45 (4,600)	0 ~ 27 (前後進共)	4.8kW ヤンマー L70V (6.5PS) 空冷ディーゼル
MVH-408DSC-PAS セルスタート	407 (422)*	長: (A1) 1,575 (A2) 963 幅: (B) 500(650)* 高: (C1) 1,355 (C2) 1,210	長: (D) 900 幅: (B) 500(650)*		50 (5,100)		6.8kW ヤンマー L100V (9.3PS) 空冷ディーゼル
MVH-508DSC-PAS セルスタート	525 (540)*	長: (A1) 1,600 (A2) 984 幅: (B) 650(800)* 高: (C1) 1,390 (C2) 1,250	長: (D) 900 幅: (B) 650(800)*	69 (4,150)	65 (6,630)	0 ~ 29 (前後進共)	8.9kW ハッツ 1D815 (12.1PS) 空冷ディーゼル

* () 内は補助転圧盤装着時

バイブロコンパクター

MVH-208DSC (237kg)



本体価格: ¥1,650,000 (税抜)



MVH-308DSC (341kg)



本体価格: ¥1,822,000 (税抜)



MVH-408DSC (407kg)



本体価格: ¥2,311,000 (税抜)



MVH-508DSC (525kg)



本体価格: ¥2,915,000 (税抜)



バイブロコンパクター

MVH仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	速心力 kN(kgf)	速度 (m/min)	エンジン (最高出力)
MVH-208DSC セルスタート	237	長: (A1) 1,310 (A2) 814 幅: (B) 500 高: (C1) 1,240 (C2) 1,159	長: (D) 720 幅: (B) 500	87 (5,200)	35 (3,570)	0 ~ 26 (前後進共)	ヤンマー L70V (6.5PS) 空冷ディーゼル
MVH-308DSC セルスタート	341 (356)*	長: (A1) 1,540 (A2) 928 幅: (B) 445(595)* 高: (C1) 1,355 (C2) 1,210	長: (D) 860 幅: (B) 445(595)*	73 (4,400)	45 (4,600)	0 ~ 27 (前後進共)	
MVH-408DSC セルスタート	407 (422)*	長: (A1) 1,575 (A2) 963 幅: (B) 500(650)* 高: (C1) 1,355 (C2) 1,210	長: (D) 900 幅: (B) 500(650)*		50 (5,100)		ヤンマー L100V (9.3PS) 空冷ディーゼル
MVH-508DSC セルスタート	525 (540)*	長: (A1) 1,600 (A2) 984 幅: (B) 650(800)* 高: (C1) 1,390 (C2) 1,250	長: (D) 900 幅: (B) 650(800)*	69 (4,150)	65 (6,630)	0 ~ 29 (前後進共)	

* ()内は補助転圧盤装着時